

Wózki jezdniowe z napędem silnikowym

Zabronione jest:

- **używanie wózków** na podłożu niestabilnym, śliskim oraz o niesprawdzonej wytrzymałości;
- **obciążanie wózka** ponad jego dopuszczalny udźwig;
- **przebywanie ludzi** w czasie dokonywania manipulacji ładunkiem w obszarze pracy wózka, szczególnie pod ładunkiem;
- **jazda:** z podniesionym ładunkiem – dopuszcza się tylko w pozycji wideł opuszczonych do ok. 30 cm nad ziemią i maksymalnie odchylonym do tyłu masztem; tyłem przy zjazdach z pochyłości (np. ramp); z ładunkiem przestaniającym widoczność operatorowi, bez zapewnienia środków zapobiegających niebezpieczeństwu wynikającemu ze złej widoczności.

Obowiązki osób eksploatujących:

- przed przekazaniem wózka do użytkownika powinna być przeprowadzona i odnotowana w dokumentach eksploatacyjnych wózka kontrola jego stanu technicznego
- użytkownik wózka nie może samowolnie dokonywać zmian konstrukcyjnych lub demontażu urządzeń ochronnych i sygnalizacyjnych;



Transport samochodowy

Zabronione jest:

- otwieranie zaczepów burt skrzyni ładunkowej samochodu przez pracownika stojącego naprzeciwko skrzyni lubi znajdującego się na ładunku w skrzyni;
- podchodzenie ludzi do skrzyni ładunkowej lub pojemnika i przebywanie w pobliżu klapy podczas rozładunku samochodów samowyładowczych („wywrotek”, betoniarek);
- przebywanie kierowcy w kabinie samochodu podczas mechanicznego załadunku lub rozładunku samochodu;
- wykonywanie prac za i wyładowczych samochodów za pomocą urządzeń mechanicznych (np. żurawi samochodowych, platform podnośnych, wciągarek) w czasie przebywania ludzi w zasięgu pracy tych urządzeń;
- dokonywanie napraw samochodów „wywrotek” przy podniesionej skrzyni ładunkowej bez zabezpieczenia jej przed niespodziewanym opuszczeniem się.

Obowiązki osób eksploatujących:

- utrzymywanie pojazdów samochodowych, przyczep i naczep w stanie technicznym spełniającym wszystkie wymagania obowiązujące przy dopuszczaniu ich do ruchu drogowego;
- przeprowadzanie obsługi technicznej, napraw i przeglądów samochodów i elementów ich wyposażenia w terminach, miejscach i w sposób określony w przepisach ruchu drogowego oraz dokumentacji eksploatacyjnej

Sprzęt pomocniczy do ręcznych prac transportowych

Zabronione jest:

- stosowanie środków transportu do przewozu na terenie budowy butli z gazami technicznymi, kwasami lub innymi żrącymi cieczami nieposiadających sprawnych urządzeń zabezpieczających ładunek przed wypadnięciem lub przemieszczeniem;
- stosowanie do prac transportowych:
 - wózków przemieszczanych na szynach oraz wózków kołowych przemieszczanych na pochyleniach nieposiadających sprawnych hamulców,
 - wózków-wywrotek nieposiadających sprawnie funkcjonujących urządzeń zabezpieczających przed przypadkowym przechyleniem się koleby lub skrzyni oraz urządzeń do unieruchomienia wózków w czasie przechylania koleby lub skrzyni;
- używanie ręcznie napędzanych dźwignic:
 - nieposiadających wyraźnie oznakowanego dopuszczalnego udźwigu,
 - wciągarek i przyciągarek nieposiadających sprawnych hamulców oraz urządzeń uniemożliwiających ruch wsteczny wału lub bębna;
- używanie lin i łańcuchów uszkodzonych lub o niedostatecznej wytrzymałości albo niewłaściwie zamocowanych.

Obowiązki pracodawcy:

- w razie braku możliwości wyeliminowania ręcznych prac transportowych organizować odpowiednio pracę i wyposażać pracowników w niezbędny sprzęt pomocniczy oraz środki ochrony indywidualnej.